

ATF CVT

- je vysoce výkonný převodový olej složený z vybraných základových olejů, je zvláště doporučován pro nejnovější generaci převodovek s plynule měnitelným převodem (Continuously Variable Transmission-CVT) - bezstupňové samočinné převodovky, které přenášejí tah přes tlačný ocelový řemen.
- nabízí vynikající ochranu proti opotřebením i při náročných provozních podmínkách a splňuje nejnáročnější požadavky CVT převodovek. Nabízí vynikající vlastnosti při nízkých teplotách a zajišťuje velmi stabilní tření po celou dobu provozu, spolehlivý přenos výkonu a nejnižší ztráty při tření. Speciální složení aditiv zajišťuje ochranu proti stárnutí a oxidační stabilitu stejně jako ochranu proti pění, která je zvláště důležitá v CVT převodovkách.
- byl úspěšně testován pro použití v CVT převodovkách různých značek jako Audi Multitronic a Mercedes Benz Autotronic. Výměnné intervaly OEM (Original Equipment Manufactures) jsou povinné.

PŘEKONÁVÁ:

**MB 236.20, Ford WSS-M2C928-A, BMW 83 22 0 136 376/BMW 83 22 0 429 154
VW TL 521 80 (G 052 180)**

VLASTNOSTI:	ZKUŠEBNÍ METODA :	TYPICKÉ VLASTNOSTI :
Kód výrobku:		7ac4325
Kinematická viskozita při 40°C:	ASTM D7042	34 mm²/s
Kinematická viskozita při 100°C:	ASTM D7042	7 mm²/s
Dynamická viskozita při -40°C:	ASTM D5293	11.900 mPa.s
Viskozitní index :	ASTM D2270	173
Hustota při 15°C:	ASTM 4052	848 kg/ m³
Bod vzplanutí:	ASTM D92	210 °C
Bod tuhnutí :	ASTM D97	-51 °C
Tendence pěnovosti Seq. I/II	ASTM D892	30/0//30/0