

ATF DX II

- je olej pro automatické převodovky vozů, pro které je specifikováno použití kvalitních kapalin DEXRON®II. Vysoce kvalitní základní oleje a speciální aditiva zajišťují zvýšenou odolnost vůči oxidaci, poskytují dobrou tekutost za nízkých teplot a vykazují zlepšené třecí vlastnosti.
- překonává požadavky General Motors DEXRON®II a zajišťuje vynikající chování při řazení za všech podmínek.
- má výbornou termooxidační stabilitu, která minimalizuje utváření nežádoucích usazenin. Vysoký index viskozity zajišťuje adekvátní lubrikaci za všech podmínek, zatímco skvělá regulace pěnovosti vede k dlouhotrvajícímu plynulému řazení.
- je doporučen pro všechny vozy General Motors vyžadující kapaliny DEXRON®II a je také doporučován pro určité jednotky posilovačů řízení, některé manuální převodovky a hydraulické systémy, kde jsou takové kapaliny vyžadovány.

**PŘEKONÁVÁ:
DEXRON®IID**

VLASTNOSTI:	ZKUŠEBNÍ METODA :	TYPICKÉ VLASTNOSTI :
Kód výrobku:		7ac4320
Kinematická viskozita při 40°C:	ASTM D7042	37.3 mm²/s
Kinematická viskozita při 100°C:	ASTM D7042	7.2 mm²/s
Dynamická viskozita (Brookfield) při -40°C:	ASTM D2983	<50000 cP
Viskozitní index :	ASTM D2270	160
Hustota při 15°C:	ASTM 4052	860 kg/ m³
Bod vzplanutí (COC):	ASTM D92	>170 °C
Bod tuhnutí :	ASTM D97	-39°C