

ATF DX III

- je olej pro automatické převodovky vozů, pro které je specifikováno použití kvalitních kapalin DEXRON®III. Vysoce kvalitní základní oleje a speciální aditiva zajišťují zvýšenou odolnost vůči oxidaci, mají lepší tekutost za nízkých teplot a vykazují zlepšené třecí vlastnosti.
- překonává požadavky General Motors DEXRON®III a zajišťuje vynikající chování při řazení za všech podmínek.
- má výbornou termooxidační stabilitu, která minimalizuje utváření nežádoucích usazenin.
- je doporučen pro všechny vozy General Motors vyžadující kapaliny DEXRON® III jakož i vozy Ford vyžadující takzvané MERCON® kapaliny.

PŘEKONÁVÁ:
General Motors DEXRON®III, Ford MERCON

VLASTNOSTI:	ZKUŠEBNÍ METODA :	TYPICKÉ VLASTNOSTI :
Kód výrobku:		7ac4322
Kinematická viskozita při 40°C:	ASTM D7042	41.6 mm²/s
Kinematická viskozita při 100°C:	ASTM D7042	7.8 mm²/s
Dynamická viskozita (Brookfield) při -40°C:	ASTM D2983	<20000 cP
Viskozitní index :	ASTM D2270	165
Hustota při 15°C:	ASTM 4052	852 kg/ m³
Bod vzplanutí (COC):	ASTM D92	>190 °C
Bod tuhnutí :	ASTM D97	-39°C