

## AUTOGEAR OIL XP 80W-90

- je vysoce výkonný převodový olej, který zajišťuje dokonalé mazání v širokém rozsahu převodovek, náprav a rozvodovek vyžadujících specifikaci API GL-4/GL-5/MT-1
- skládá se z pečlivě vybraných základových olejů a dobře vyvážených vysokotlakých aditiv. Poskytuje vynikající ochranu vůči opotřebení zařízení, zajišťuje velmi dobrou antikorozi ochranu a zabraňuje pění.
- překonává specifikace API GL-4/GL-5 a MIL-L-2105E, stejně jako požadavky většiny "Výrobci originálních zařízení" (OEM).
- je doporučen pro určité manuální převodovky a rozvodovky, které vyžadují oleje splňující API GL-4/GL-5 pro silniční osobní, lehká užitková a těžká nákladní vozidla, autobusy a dodávky. Také se doporučuje pro terénní zařízení, stavebnictví, hornictví a zemědělství

### PŘEKONÁVÁ:

**API GL-4/GL-5/MT-1**  
**MAN M 3343 Type M**  
**SAE J2360, DAF, MB 235.0 Eaton, Mack GO-J, Renault**  
**MIL-PRF-2105E, Volvo 97310**  
**Iveco, ZF TE-ML 07A/08/16C/D,**  
**Scania STO 1:0 (Gearbox), ZF TE-ML 02B/05A/12E/16B/17B/19B/21A**

VLASTNOSTI	ZKUŠEBNÍ METODA	TYPICKÉ VLASTNOSTI:
<b>Kód výrobku:</b>		<b>7ac4311</b>
<b>SAE viskozitní třída</b>	<b>SAE J306</b>	<b>80W-90</b>
<b>Kinematická viskozita při 40°C:</b>	<b>ASTM D7042</b>	<b>148 mm<sup>2</sup>/s</b>
<b>Kinematická viskozita při 100°C:</b>	<b>ASTM D7042</b>	<b>14,5 mm<sup>2</sup>/s</b>
<b>Viskozitní index</b>	<b>ASTM D2270</b>	<b>96</b>
<b>Hustota při 15°C:</b>	<b>ASTM D4052</b>	<b>902 kg/m<sup>3</sup></b>
<b>Bod vzplanutí (COC):</b>	<b>ASTM D92</b>	<b>200°C</b>
<b>Bod tuhnutí:</b>	<b>ASTM D97</b>	<b>-27°C</b>