

AUTO GEAR OIL SYN 75W-90

- je syntetický vrcholně výkonnostní lubrikant pro hnací soustavy navržený tak, aby splňoval požadavky evropských hnacích soustav u lehkých a těžkých užitkových vozidel.
- sestává z pečlivě vybraných syntetických základních složek a technicky pokročilého aditivního komplexu. Výrobek poskytuje nepřekonatelnou ochranu převodovým komponentům co se týče opotřebování a poškrábání. Nadto olej poskytuje velice dobrou ochranu proti korozi a byl pečlivě inhibován proti tvorbě pěny. Vysoký index viskozity oleje zlepšuje „řaditelnost“, zejména při nízkých teplotách, a snižuje opotřebení při zahřívací době. Výjimečná smyková stabilita zaručuje dlouho trvající stabilitu olejové vrstvy. Viskozimetrie oleje umožňuje lepší spotřebu paliva.
- je doporučen pro evropské hnací soustavy vyžadující oleje splňující MAN 3343 Typ S (dříve Typ SL). Navíc je olej doporučen pro manuální převodovky a pohony náprav vyžadující jakost API GL-4, API GL-5 a MT-1.

PŘEKONÁVÁ:

API GL-4/GL-5/MT-1

US Army MIL-PRF-2105E

Mack GO-J

Scania STO-1

MAN 3343 Type S

ZF TE-ML-02B/05B/12B/16F/17B/19C

VLASTNOSTI:	ZKUŠEBNÍ METODA :	TYPICKÉ VLASTNOSTI :
Kód výrobku:		7ac4310
SAE VISKOZITNÍ TRÍDA :	SAE J300	75W90
Kinematická viskozita při 40°C:	ASTM D7042	103 mm²/s
Kinematická viskozita při 100°C:	ASTM D7042	15 mm²/s
Dynamická viskozita (Brookfield) při -40°C:	ASTM D2983	<150000 cP
Viskozitní index :	ASTM D2270	150
Hustota při 15°C:	ASTM 4052	863 kg/ m³
Bod vzplanutí (COC):	ASTM D92	>190 °C
Bod tuhnutí :	ASTM D97	-45°C