

ENGINE OIL EHPD 10W-40

- je vysoce kvalitní částečně syntetický velmi výkonný motorový olej, byl speciálně navržen pro těžké motory splňující Euro IV a předchozí emisní normy
- splňuje nejnovější průmyslové a OEM Heavy Duty specifikace pro delší výměnné intervaly
- má vynikající ochranu proti opotřebení “obrusu vrtání” a zásoba TNB umožňuje prodloužený výměnný interval, vysoká stříhová stabilita zajišťuje kontrolu viskozity a nižší spotřebu oleje
- je vhodný pro těžké dieselové motory splňující normy EURO IV, také se doporučuje pro použití mimo dopravu jako v těžbě, stavebnictví, zemědělství a dále.

PŘEKONÁVÁ:

API CI-4, ACEA E7/E4, MB 228.5, MAN M 3277, VOLVO VDS-3, MTU DDC Oil Category 3, Renault Trucks, RXD/RLD-2, DAF Extended Drains, Scania LDF-2, Mack EO-M Plus, Cummins CES 20077/20078

VLASTNOSTI	ZKUŠEBNÍ METODA	TYPICKÉ VLASTNOSTI:
Kód výrobku:		7ab4250
SAE viskozitní třída	SAE J300	10W-40
Kinematická viskozita při 40°C:	ASTM D7042	98.5 mm²/s
Kinematická viskozita při 100°C:	ASTM D7042	14.6 mm²/s
Dynamická viskozita při -25°C:	ASTM D5293	< 7000 mPa.s
Viskozitní index	ASTM D2270	154
Hustota při 15°C:	ASTM D4052	873 kg/m³
Bod vzplanutí (COC):	ASTM D92	214°C
Bod tuhnutí:	ASTM D97	-30°C
TBN	ASTM D2896	12.5 mg KOH/g
Sulfátový popel	ASTM D874	1.6 % wt