

EP GREASE NLGI 00

- je mazací tuk zahuštěný lithiem, sestává se z minerálních olejů a obsahuje antioxidanty, inhibitory koroze a EP/AW aditiva.
- je víceúčelové EP mazivo, které může být použito v různých aplikacích v rámci daných teplotních limitů.
- nabízí dobrou mechanickou stabilitu, vysokou nosnost, dobrou ochranu proti korozi a snadno se čerpá při nízkých teplotách.
- je vysoce kvalitní mnohoúčelové mazivo, které může být použito v průmyslových i automobilových aplikacích. Konzistence EP Grease NLGI 00 je vhodná pro použití v centrálních mazacích systémech, které vyžadují polotekuté mazivo.
- je rovněž vhodné pro použití v převodovkách

PŘEKONÁVÁ:

ISO 6743: ISO-L-XCCHBOO

DIN 51502: KPOOK-30

VLASTNOSTI:	ZKUŠEBNÍ METODA :	TYPICKÉ VLASTNOSTI :
Kód výrobku:		7ae4398
NLGI TŘÍDA :	ASTM D217	00
Viskozita základního oleje při 40°C:	ISO 12058	290 mm²/s
Viskozita základního oleje při 100°C:	ISO 12058	20 mm²/s
Barva:	vizuální	tmavě hnědá
Bod skápnutí:	IP 396	>160°C
Přibližná hustota při 20°C:	IPPM-CS/03	890 kg/ m³
Čtyřkuličkový test zatížení	DIN 51350-4	2600 N
Teplotní rozsah		
Nepřetržitý provoz:	-	-30°C až +100°C
Max. krátké období:	-	+120°C
Penetrace 60 úderů:	ISO 2137	400-430
Penetrace 100 úderů:	ISO 2137	+35
Shell Roll Stability po 50h při 80°C	ASTM D 1831mod	+65
Koroze mědi po 24hod. při 100°C	ASTM D4048	1b
Odolnost proti vodě:	DIN 51807-1	1-90
4-ball opotřebení po 1hod. při 400 N	DIN 51350-5	0.5mm
Oxidační stabilita po 100h při 100°C	ASTM D942	47 kPa