

LHM FLUID

- je vysoce výkonný hydraulický olej speciálně vyvinutý pro hydraulické brzdné systémy, posilovače řízení a pérovací systémy Citroën a určité další vozy.
- vyhovuje nejnovějším požadavkům Citroën. Výrobek byl obohacen o aditiva, aby odolával oxidaci při vysokých teplotách, které vznikají u kotoučových brzdných systémů a aby byl systém chráněn proti rzi a korozi. Výrobek vykazuje extrémní tekutost při nízkých teplotách, což umožňuje okamžitou odezvu systému za všech klimatických podmínek.
- je jedinečným hydraulickým olejem sestávajícím ze speciálních základních složek a unikátních aditiv pro docílení výjimečně vysokého a stabilního indexu viskozity (VI) a velice nízkého bodu tuhnutí.

VAROVÁNÍ: LHM FLUID by nikdy neměl být použit v brzdných systémech kde je předepsána BRAKE FLUID DOT 3, 4, 5, 5.1.

PŘEKONÁVÁ:

ISO 7308

PSA B71 2710, nebo společnost PSA (Citroën, Peugeot)

VLASTNOSTI	ZKUŠEBNÍ METODA	TYPICKÉ VLASTNOSTI:
Kód výrobku:		7ad4393
Hustota při 15°C:	ASTM D4052	840 kg/m³
Bod vznícení :	ASTM D92	125°C
Bod tuhnutí:	ASTM D97	-50°C
Kinematická viskozita při -40°C:	ASTM D445	1200 mm²/s
Kinematická viskozita při 100°C:	ASTM D445	6.15 mm²/s
Index viskozity	ASTM D2270	320