

## MILKING MACHINE OIL 68

- je prvotní olej vyvinutý pro použití v dojíacích strojích složený ze speciálně vybraných vysoce kvalitních minerálních olejů. Tento nepřímý olej je určen pro použití ve všech pístových a rotačních vakuových vývodech dojíacích strojů.
- dobrá izolovanost vůči vodě zajišťuje, že olej neemulguje s vlhkostí nebo kondenzáty. Vynikající filtrovatelnost umožňuje lehké odstranění pevných nečistot z oleje, a tak podporuje dlouhou životnost a bezporuchovost pump. Nízká teplotní viskozita zabraňuje vypařování složek oleje i během výkonu při vysokých teplotách. Nízký bod tuhnutí zajišťuje ochranu zařízení při spuštění i používání při teplotách pod 0°C. Vysoký index viskozity udržuje olejový film i při vysokých teplotách.
- je vhodný pro použití v různých druzích erpadlových zařízení fungujících za všech podmínek a při všech teplotách. Je rovněž doporučen k mazání područených obsluhovaných hydraulik a strojů.
- **není povoleno, aby se olej dostal do kontaktu s mlékou ( žádný náhodný kontakt s potravinami)**

P EKONÁVÁ:  
DIN 51524/2 HLP

VLASTNOSTI	ZKUŠEBNÍ METODA	TYPICKÉ VLASTNOSTI:
Kód výrobku:		7bz4356-1
ISO viskozitní třída		68
Kinematická viskozita při 100°C:	ASTM D7042	8.7 mm <sup>2</sup> /s
Index viskozity	ASTM D2270	98
Hustota při 15°C:	ASTM D4052	885 kg/m <sup>3</sup>
Bod vznícení (COC):	ASTM D92	>205°C
Bod tuhnutí:	ASTM D97	-33°C
Odlučování vzduchu při 50°C	DIN 51381	8 min.
Deemulgační vlastnosti při 54°C	DIN 51599	<30 min.