

MOTOR CYCLE OIL 4T 15W-50

- je vysoce kvalitní částečně syntetické mazivo speciálně vyvinuté pro použití u výkonných čtyřdobých motocyklů.
- sestává z prvotřídních minerálních a syntetických základních složek a vysoce kvalitních výkonnostních aditiv pro uspokojení náročných požadavků na mazání moderních čtyřdobých motocyklů.
- poskytuje skvělou ochranu pro motor, převodovku a mokrou spojku používané u čtyřdobých motocyklů a zajišťuje nejvyšší možnou spolehlivost i za nejnáročnějších provozních podmínek.
- má velice dobrou termooxidační stabilitu, což minimalizuje tvorbu usazenin a nečistot. Výjimečné vlastnosti proti opotřebením chrání důležité součásti motoru a převodů, což vede k nižším nákladům na údržbu. Kontrolované třecí vlastnosti eliminují prokluzování spojky, což efektivně zlepšuje jízdní vlastnosti prostředku. Dobré vlastnosti při nízkých teplotách umožňují jednoduché startování při nízkých okolních teplotách a zajišťují efektivní lubrikaci a ochranu před opotřebením při startování.
- je doporučen pro širokou škálu výkonných čtyřdobých motocyklů. Výrobek překonává specifikace API SL a JASO MA jakož i požadavky mnoha výrobců čtyřdobých motocyklů.

PŘEKONÁVÁ:
API SL
JASO MA

VLASTNOSTI	ZKUŠEBNÍ METODA	TYPICKÉ VLASTNOSTI:
Kód výrobku:		7af4297
SAE viskozitní třída	SAE J300	15W50
Kinematická viskozita při 40°C:	ASTM D7042	134 mm²/s
Kinematická viskozita při 100°C:	ASTM D7042	17.3 mm²/s
Dynamická viskozita při -20°C:	ASTM D5293	<7000mPa.s
Index viskozity	ASTM D2270	140
Hustota při 15°C:	ASTM D4052	879 kg/m³
Bod vzplanutí (COC):	ASTM D92	210°C
Bod tuhnutí:	ASTM D97	-24°C
TBN	ASTM D2896	7.4mg KOH/g
Sulfátový popel	ASTM D874	0.89 wt%