

MOTOR CYCLE OIL 2T

- jedná se o vysoce kvalitní mazivo vhodné pro použití ve vzduchem chlazených dvoudobých benzínových motorech pracujících za nejrůznějších podmínek.
- sestává z vysoce rafinovaných základních složek a obohacen o pečlivě vybraná aditiva pro zajištění ochrany a čistoty motoru u dvoudobých motorů.
- nabízí skvělou mazavost, která chrání proti odírání pístů a předčasnému opotřebení součástí motoru. Složení zaměřené na nízký obsah popela efektivně zabraňuje předčasným zápalům a znečišťování (zapalovacích svíček). Skvělá smísitelnost s benzínem zajišťuje homogenní stabilní směsi za nízkých okolních teplot.
- je doporučen pro dvoudobé motocykly a skútry vyžadující kvalitní oleje API TC a/nebo JASO FB a je vhodný jak pro vstřikování oleje, tak pro lubrikační systémy s předem smíchanou směsí. Vždy se řiďte doporučeními výrobce ohledně poměru oleje k palivu.

PŘEKONÁVÁ:
API TC
JASO FB

VLASTNOSTI	ZKUŠEBNÍ METODA	TYPICKÉ VLASTNOSTI:
Kód výrobku:		7af4292
Kinematická viskozita při 40°C:	ASTM D7042	70 mm²/s
Kinematická viskozita při 100°C:	ASTM D7042	9.2 mm²/s
Index viskozity	ASTM D2270	110
Hustota při 15°C:	ASTM D4052	883 kg/m³
Bod vznícení (COC):	ASTM D92	100°C
Bod tuhnutí:	ASTM D97	-30°C
TBN	ASTM D2896	1.2mg KOH/g
Síranový popel	ASTM D874	0.25 wt%