

MOTOR CYCLE OIL 2T EXTRA

- je prvotřídní částečně syntetické mazivo speciálně vyvinuté pro použití ve výkonných vzduchem chlazených dvoudobých benzínových motorech vybavených olejovým vstřikováním nebo systémem s předem smíchanou směsí.
- sestává z prvotřídních minerálních a syntetických základních složek a vysoce kvalitních výkonnostních aditiv pro zajištění výjimečné ochrany a čistoty motoru u dvoudobých motorů.
- nabízí skvělou mazavost, která chrání proti odírání pístů a předčasnému opotřebení součástí motoru. Složení zaměřené na nízký obsah popela efektivně zabraňuje předčasným zápalům a znečišťování (zapalovacích svíček). Skvělá smísitelnost s benzínem zajišťuje homogenní stabilní směsi za nízkých okolních teplot.
- překonává nejnovější mezinárodní specifikace JASO FD, API TC a ISO-L-EGD jakož i požadavky předních výrobců dvoudobých motorů.
- je doporučen pro široké spektrum dvoudobých motocyklů a skútrů vyžadujících kvalitní oleje ISO-L-EGD nebo JASO FD a je vhodný jak pro vstřikování oleje, tak pro lubrikační systémy s předem smíchanou směsí. Vždy se řiďte doporučeními výrobce ohledně poměru oleje k palivu.

PŘEKONÁVÁ:

API TC

ISO-L-EGD

JASO FD

VLASTNOSTI	ZKUŠEBNÍ METODA	TYPICKÉ VLASTNOSTI:
Kód výrobku:		7af4294
Kinematická viskozita při 40°C:	ASTM D7042	46 mm²/s
Kinematická viskozita při 100°C:	ASTM D7042	9.2 mm²/s
Index viskozity	ASTM D2270	110
Hustota při 15°C:	ASTM D4052	883 kg/m³
Bod vznícení (COC):	ASTM D92	100°C
Bod tuhnutí:	ASTM D97	-30°C
TBN	ASTM D2896	1.2mg KOH/g
Síranový popel	ASTM D874	0.25 wt%