

MOTOR CYCLE OIL 4T

- je vysoce kvalitní částečně syntetické mazivo speciálně vyvinuté pro použití u výkonných čtyřdobých motocyklů.
- sestává z prvotřídních minerálních a syntetických základních složek a vysoce kvalitních výkonnostních aditiv pro uspokojení náročných požadavků na mazání moderních čtyřdobých motocyklů.
- poskytuje skvělou ochranu pro motor, převodovku a mokrou spojku používané u čtyřdobých motocyklů a zajišťuje nejvyšší možnou spolehlivost i za nejnáročnějších provozních podmínek.
- má velice dobrou termooxidační stabilitu, což minimalizuje tvorbu usazenin a nečistot. Výjimečné vlastnosti proti opotřebení chrání důležité součásti motoru a převodů, což vede k nižším nákladům na údržbu. Kontrolované třecí vlastnosti eliminují prokluzování spojky, což efektivně zlepšuje jízdní vlastnosti prostředku. Dobré vlastnosti při nízkých teplotách umožňují jednoduché startování při nízkých okolních teplotách a zajišťují efektivní lubrikaci a ochranu před opotřebením při startování.
- je doporučen pro širokou škálu výkonných čtyřdobých motocyklů. Výrobek překonává specifikace API SL a JASO MA jakož i požadavky mnoha výrobců čtyřdobých motocyklů.

PŘEKONÁVÁ:
API SL
JASO MA

VLASTNOSTI	ZKUŠEBNÍ METODA	TYPICKÉ VLASTNOSTI:
Kód výrobku:		7af4299
SAE viskozitní třída	SAE J300	10W40
Kinematická viskozita při 40°C:	ASTM D7042	99 mm²/s
Kinematická viskozita při 100°C:	ASTM D7042	14.9 mm²/s
Index viskozity	ASTM D2270	160
Hustota při 15°C:	ASTM D4052	872 kg/m³
Bod vznícení (COC):	ASTM D92	230°C
Bod tuhnutí:	ASTM D97	-33°C
TBN	ASTM D2896	7.8mg KOH/g
Síranový popel	ASTM D874	0.96 wt%