

MOTOR CYCLE OIL SYN 2T

- je prvotřídní plně syntetické mazivo speciálně vyvinuté pro použití ve výkonných vzduchem nebo vodou chlazených dvoudobých benzínových motorech. Jeho speciální složení zajišťuje vynikající ochranu motoru, čistotu a nízkou kouřivost dokonce při extrémních provozních podmínkách
- nabízí skvělou mazavost, která chrání proti odírání pístů a předčasnému opotřebení součástí motoru. Složení zaměřené na nízký obsah popela efektivně zabraňuje předčasným zápalům a znečišťování (zapalovacích svíček). Skvělá smísitelnost s benzínem zajišťuje homogenní stabilní směsi za nízkých okolních teplot.
- překonává nejnovější mezinárodní specifikace JASO FD, API TC a ISO-L-EGD jakož i požadavky předních výrobců dvoudobých motorů.
- je doporučen pro široké spektrum dvoudobých motocyklů a skútrů vyžadujících kvalitní oleje ISO-L-EGD nebo JASO FD a je vhodný jak pro vstřikování oleje, tak pro lubrikační systémy s předem smíchanou směsí. Vždy se řiďte doporučeními výrobce ohledně poměru oleje k palivu.
- je rovněž vhodný pro dvoudobé motory všech terénních vozidel, motorových saní, sekaček na trávu a pro další užití vyžadující oleje této kvality

PŘEKONÁVÁ:
API TC
ISO-L-EGD
JASO FD

VLASTNOSTI	ZKUŠEBNÍ METODA	TYPICKÉ VLASTNOSTI:
Kód výrobku:		7af4295
Kinematická viskozita při 40°C:	ASTM D7042	68 mm²/s
Kinematická viskozita při 100°C:	ASTM D7042	11 mm²/s
Index viskozity	ASTM D2270	150
Hustota při 15°C:	ASTM D4052	878 kg/m³
Bod vznícení (COC):	ASTM D92	90°C
Bod tuhnutí:	ASTM D97	-39°C
TBN	ASTM D2896	1.6mg KOH/g
Síranový popel	ASTM D874	0.13 wt%