

MOTOR OIL FEC 5W-30

- je nejnovější, plně syntetický motorový olej pro osobní automobily sestávající se z pečlivě vybraných aditiv a určený pro použití ve vysoce výkonných benzínových a lehkých dieselových motorech vyžadujících oleje s nízkou viskozitou.
- je to typický (HTHS) olej SAE 5W-30 na bázi základových olejů API Group III
- byl speciálně vyvinut k překročení požadavků pro nové modely FORD vyžadující motorové oleje dle specifikace FORD WSS M2C 913-C
- účinně snižuje usazeniny a má lepší oxidační stabilitu Poskytuje úsporu paliva, a má dobrou smykovou stabilitu.
- je plně kompatibilní se všemi staršími modely Ford, včetně systému opatření filtry částic.
- může být nevhodný pro některé typy motorů

PŘEKONÁVÁ:
ACEA A5/B5
WSS Ford M2C 913-C

VLASTNOSTI	ZKUŠEBNÍ METODA	TYPICKÉ VLASTNOSTI:
Kód výrobku:		7aa4227
SAE viskozitní třída	SAE J300	5W30
Kinematická viskozita při 40°C:	ASTM D7042	50.7 mm²/s
Kinematická viskozita při 100°C:	ASTM D7042	10.5 mm²/s
Dynamická viskozita při -30°C:	ASTM D5293	3800 mPa.s
Viskozitní index	ASTM D2270	172
Hustota při 15°C:	ASTM D4052	856 kg/m³
Bod vzplanutí (COC):	ASTM D92	233°C
Bod tuhnutí:	ASTM D97	-39°C
TBN	ASTM D2896	8.5mg KOH/g
Sulfátový popel	ASTM D874	0.8 % wt