

## MOTOR OIL GMX 5W-30

- Plně syntetický motorový olej kompatibilní s katalyzátorem, má středně vysoký obsah sulfátového popela, fosforu a síry “mid SAPS”. Výjimečné složení tohoto oleje umožňuje úsporu paliva, prodlouženou životnost a snížený obsah popela chrání filtry pevných částic a zařízení na zpracování výfukových plynů.
- Je primárně určen pro všechny lehké užitkové dieselové motory vozidel General Motors, pro plnění při výrobě i v servisech, ale je rovněž vhodný pro většinu benzinových motorů.
- Nahrazuje GM LL-B-025/GM LL-A-025 a splňuje hlavní evropské požadavky OEM pro benzínové a lehké užitkové dieselové motory.
- Poskytuje velmi dobrou ochranu proti opotřebení, má vynikající termo-oxidační stabilitu, dobrou tekutost při nízkých teplotách a to i při nejdělsích výměnných intervalech.

### PŘEKONÁVÁ:

ACEA A3/B4/C3, API SM/CF, MB 229.51, VW 502.00/505.00  
BMW Longlife-04, GM dexos 2™

VLASTNOSTI	ZKUŠEBNÍ METODA	TYPICKÉ VLASTNOSTI:
Kód výrobku:		7aa4211
SAE viskozitní třída	SAE J300	5W-30
Kinematická viskozita při 40°C:	ASTM D7042	86 mm <sup>2</sup> /s
Kinematická viskozita při 100°C:	ASTM D7042	11.7 mm <sup>2</sup> /s
Dynamická viskozita při -30°C:	ASTM D5293	<6600 mPa.s
Viskozitní index	ASTM D2270	152
Hustota při 15°C:	ASTM D4052	854 kg/m <sup>3</sup>
Bod vzplanutí (COC):	ASTM D92	230°C
Bod tuhnutí:	ASTM D97	-36°C
TBN	ASTM D2896	7.4 mgKOH/g
Sulfátový popel	ASTM D874	0.79 wt %