

MOTOR OIL GM 5W-30

- je plně syntetický olej pro benzínové, LPG a dieselové motory (i turbomotory) osobních aut sestávající z vysoce kvalitních základních složek a technologických přísad.
- vyvinutý ke zvýšení výkonu plní požadavky i nejnovějších modelů GM/Opel
- nabízí skvělou ochranu proti opotřebení, má vynikající termo-oxidační stabilitu a nízko-teplotní přizpůsobivost mazání také při nejdelších výměnných intervalech.
- je doporučen pro nejnovější modely vozidel GM/Opel, které vyžadují kvalitní oleje GM LL-A-025/GM LL-B-025

PŘEKONÁVÁ:

ACEA A3/B4

API SL/CF

MB 229.5

VW 502.00/505.00

Opel GM LL-A-025/LL-B-025

VLASTNOSTI	ZKUŠEBNÍ METODA	TYPICKÉ VLASTNOSTI:
Kód výrobku:		7aa4221
SAE viskozitní třída	SAE J300	5W-30
Kinematická viskozita při 40°C:	ASTM D7042	65.5 mm²/s
Kinematická viskozita při 100°C:	ASTM D7042	11.4 mm²/s
Dynamická viskozita při -30°C:	ASTM D5293	<6095 mPa.s
Viskozitní index	ASTM D2270	165
Hustota při 15°C:	ASTM D4052	852 kg/m³
Bod vzplanutí (COC):	ASTM D92	226°C
Bod tuhnutí:	ASTM D97	-39°C
TBN	ASTM D2896	9.9 mgKOH/g
Sulfátový popel	ASTM D874	1.24 % wt