

MOTOR OIL LE 5W-40

- je vysoce výkonný nízkoemisní syntetický motorový olej splňující požadavky mid SAPS (Suphated Ash, Phosphorus & Suplphur).
- je konstruován tak, aby prodloužil životnost motoru a životnost zařízení pro následnou úpravu výfukových plynů jenž používá poslední generace benzinových a diesellových motorů osobních vozů.
- snižuje tvorbu popelu v diesellových částicových filtrech (DPF)
- je významně doporučován pro nejnovější generaci vysoce zatěžovaných benzinových, LPG, a diesellových motorů v osobních a lehkých dodávkových vozech vyžadujících splnění specifikace ACEA A3/B4 a ACEA C3 včetně emisní normy EURO IV.

PŘEKONÁVÁ:

ACEA A3/B4/C3

API SM/CF,

BMW Longlife-04, MB 229.51

VW 502.00/505.00/505.01,

Ford WSS-M2C917-A

Porsche (mimo Cayenne V6)

VLASTNOSTI	ZKUŠEBNÍ METODA	TYPICKÉ VLASTNOSTI:
Kód výrobku:		7aa4226
SAE viskozitní třída	SAE J300	5W-40
Kinematická viskozita při 40°C:	ASTM D7042	75.7 mm²/s
Kinematická viskozita při 100°C:	ASTM D7042	12.9 mm²/s
Dynamická viskozita při -30°C:	ASTM D5293	6250 mPa.s
Viskozitní index	ASTM D2270	175
Hustota při 15°C:	ASTM D4052	850 kg/m³
Bod vzplanutí (COC):	ASTM D92	220°C
Bod tuhnutí:	ASTM D97	-33°C
TBN	ASTM D2896	7.4 mg KOH/g
Sulfátový popel	ASTM D874	0.78 wt%