

MOTOR OIL SEMI SYNTHETIC 10W-50

- jedná se o vysoce výkonný částečně syntetický motorový olej pro osobní automobily sestávající z nejnovějších aditivních technologií a pečlivě vybraných syntetických a minerálních základních složek.
- byl speciálně vyvinut pro veškeré benzínové, dieselové a LPG motory osobních automobilů a lehkých užitkových vozů.
- byl navržen tak, aby překonal požadavky servisních specifikací „Výrobce originálních zařízení“ (OEM).
- vykazuje velmi dobrou termooxidační stabilitu, což efektivně zamezuje tvorbě nečistot a usazenin, což vede k delší životnosti motoru.
- poskytuje úsporu paliva a umožňuje delší výměnné intervaly, což snižuje náklady na provoz vozu. Skvělá tekutost při nízkých teplotách usnadňuje startování motoru za studena a efektivně poskytuje ochranu před opotřebením při nízkých teplotách.
- je doporučen pro veškeré moderní vozy včetně vysoce výkonných turbodmychadlem přeplňovaných, víceventilových benzínových, dieselových a LPG motorů osobních automobilů a lehkých užitkových vozů s přímým vstřikováním.
- překonává požadavky většiny moderních evropských, severoamerických a japonských výrobců automobilů.

PŘEKONÁVÁ:

ACEA A3/B4

API SL/CF

MB 229.1

VW 505.00

VLASTNOSTI	ZKUŠEBNÍ METODA	TYPICKÉ VLASTNOSTI:
Kód výrobku:		7aa4207
SAE viskozitní třída	SAE J300	10W-50
Kinematická viskozita při 40°C:	ASTM D7042	135 mm²/s
Kinematická viskozita při 100°C:	ASTM D7042	17.0 mm²/s
Dynamická viskozita při -25°C:	ASTM D5293	<7000 mPa.s
Viskozitní index	ASTM D2270	155
Hustota při 15°C:	ASTM D4052	871 kg/m³
Bod vzplanutí (COC):	ASTM D92	205°C
Bod tuhnutí:	ASTM D97	-33°C
TBN	ASTM D2896	8.9 mgKOH/g
Sulfátový popel	ASTM D874	0.96% wt