

## MOTOR OIL SL 0W-30

- je vysoce výkonný plně syntetický motorový olej pro osobní vozy sestávající z prvotřídních základních složek a aditiv vytvořených nejnovějšími technologiemi
- byl speciálně vyvinut pro moderní vysoko výkonné benzínové a dieselové turbomotory osobních vozů, SUV a lehkých užitkových vozů.
- jeho výjimečná tepelně-oxidační stabilita účinně chrání před tvorbou nečistot a usazenin, a tak prodlužuje životnost motoru. Vynikající nízkoteplotní přizpůsobivost usnadňuje startování zchladlého motoru a efektivně zajišťuje ochranu při nízkých teplotách. Kvalitní technologie proti opotřebením prodlužuje životnost motoru.
- je doporučen pro všechny moderní vozidla včetně vysoce výkonných, více ventilových, přímo vstřikujících benzínových a dieselových turbo motorů osobních vozů.
- speciálně je doporučen pro všechny auta značky Audi zahrnující modely TT (163 KW), S3 & RS4 pro dlouhodobý servis a zlepšení úspory paliva.

### PŘEKONÁVÁ:

**ACEA A3/B4**

**API SJ/CF**

**VW 502.00/505.00/505.01**

**MB 229.3**

**BMW LL-98**

<b>VLASTNOSTI</b>	<b>ZKUŠEBNÍ METODA</b>	<b>TYPICKÉ VLASTNOSTI:</b>
<b>Kód výrobku:</b>		<b>7aa4219</b>
<b>SAE viskozitní třída</b>	<b>SAE J300</b>	<b>0W30</b>
<b>Kinematická viskozita při 40°C:</b>	<b>ASTM D7042</b>	<b>64 mm<sup>2</sup>/s</b>
<b>Kinematická viskozita při 100°C:</b>	<b>ASTM D7042</b>	<b>11.2 mm<sup>2</sup>/s</b>
<b>Dynamická viskozita při -35°C:</b>	<b>ASTM D5293</b>	<b>&lt;6000 mPa.s</b>
<b>Viskozitní index</b>	<b>ASTM D2270</b>	<b>165</b>
<b>Hustota při 15°C:</b>	<b>ASTM D4052</b>	<b>850 kg/m<sup>3</sup></b>
<b>Bod vzplanutí (COC):</b>	<b>ASTM D92</b>	<b>200°C</b>
<b>Bod tuhnutí:</b>	<b>ASTM D97</b>	<b>-36°C</b>
<b>TBN</b>	<b>ASTM D2896</b>	<b>11.5mg KOH/g</b>
<b>Sulfátový popel</b>	<b>ASTM D874</b>	<b>1.5 wt%</b>