

## MOTOR OIL SN 5W-20

- Prvotřídní plně syntetický olej pro nejnovější benzinové a dieselové motory osobních aut, dodávek, SUV. Splňuje nejnovější výkony API SN a mnoho Original Equipment Manufacturers (OEM).
- Výborně udržuje motor čistý, zabraňuje obrusu vrtání, snižuje opotřebení motoru, umožňuje dlouhé výměnné intervaly a úsporu paliva. Poskytuje výkon při velmi nízkých teplotách, dobrou stříhovou stabilitu a optimální viskozitu při vysokých teplotách.
- Je vhodný pro všechny typy moderních vozidel, kde je doporučena viskozita SAE 5W-30 jako Honda, Subaru, Hyundai, KIA a další asijské a japonské vozy.

### PŘEKONÁVÁ:

**API: SN/CF, ILSAC GF-5, GM dexos 1™**

<b>VLASTNOSTI</b>	<b>ZKUŠEBNÍ METODA</b>	<b>TYPICKÉ VLASTNOSTI:</b>
<b>Kód výrobku:</b>		<b>7aaxxxx</b>
<b>Kinematická viskozita při 40°C:</b>	<b>ASTM D7042</b>	<b>50 mm<sup>2</sup>/s</b>
<b>Kinematická viskozita při 100°C:</b>	<b>ASTM D7042</b>	<b>8.9 mm<sup>2</sup>/s</b>
<b>Viskozita CCS při -30°C:</b>	<b>ASTM D5293</b>	<b>&lt;6600 mPa.s</b>
<b>Viskozitní index</b>	<b>ASTM D2270</b>	<b>160</b>
<b>Hustota při 15°C:</b>	<b>ASTM D4052</b>	<b>853 kg/m<sup>3</sup></b>
<b>Bod vzplanutí (COC):</b>	<b>ASTM D92</b>	<b>&gt;210°C</b>
<b>Bod tuhnutí:</b>	<b>ASTM D97</b>	<b>&lt;-42°C</b>
<b>TBN</b>	<b>ASTM D2896</b>	<b>7.75 mgKOH/g</b>
<b>Sulfátový popel</b>	<b>ASTM D874</b>	<b>0.86 wt %</b>