

OUTBOARD ENGINE OIL 2T

- jedná se o vysoce kvalitní bezpopelnaté mazivo určené pro použití ve vodou chlazených vysoce zatěžovaných lodních motorů vybavených jak pro vstřikování oleje, tak pro lubrikační systémy s předem smíchanou směsí.
- sestává z nejmodernějších aditivních technologií pro zajištění ochrany a čistoty motoru.
- skvělá smísitelnost s benzínem zajišťuje homogenní stabilní směsi za nízkých okolních teplot.
- je doporučen pro vysoce zatěžované dvoudobé vodou chlazené lodní motory vyžadující kvalitní oleje specifikace NMMA TC-W3 ® .

**PŘEKONÁVÁ:
NMMA TC-W3**

| VLASTNOSTI | ZKUŠEBNÍ METODA | TYPICKÉ VLASTNOSTI: |
|---|------------------------|-----------------------------|
| Kód výrobku: | | 7af4296 |
| Kinematická viskozita při 40°C: | ASTM D7042 | 46 mm²/s |
| Kinematická viskozita při 100°C: | ASTM D7042 | 7.5 mm²/s |
| Index viskozity | ASTM D2270 | 130 |
| Hustota při 15°C: | ASTM D4052 | 867 kg/m³ |
| Bod vznícení (COC): | ASTM D92 | 96°C |
| Bod tuhnutí: | ASTM D97 | -33°C |
| TBN | ASTM D2896 | 3.45 mg KOH/g |