

PSF SYNTH

- je plně syntetický hydraulický olej vyvinutý pro vysoce namáhané centrální hydraulické systémy, servořízení a tlumiče, kde může dosáhnout teplota oleje přibližně až do 140 ° C. Vykazuje vyšší výkon týkající se vlastností teplotní viskozity a současně optimální stabilitu při smykovém namáhání.
- díky použití vysoce kvalitních syntetických základových olejů nabízí lepší vlastnosti tepelné stability
- vykazuje optimální teplotu a vysokou oxidační stabilitu a má výborné vlastnosti při nízkých teplotách a vysokou smykovou stabilitu, má osvědčenou EOM technologii a může zvýšit efektivitu.
- splňuje nebo překonává požadavky mnoha OEM a je rovněž používán pro první plnění.

PŘEKONÁVÁ:

**BMW 81 22 9 407 758/BMW 82 11 1 468 041/BMW 83 29 0 429 576, Ford M2C204-A
MAN M 3289, Opel 1940 715/Opel 1940 766, VW TL 521 46 (G 002 000/A7/A8/G
004 000)**

VLASTNOSTI	ZKUŠEBNÍ METODA	TYPICKÉ VLASTNOSTI:
Kód výrobku:		7ac4319
Barva	vizuální	zelená
Kinematická viskozita při 40°C:	ASTM D7042	18,5 mm²/s
Kinematická viskozita při 100°C:	ASTM D7042	6,3 mm²/s
Dynamická viskozita při -40°C	ASTM D5293	1150mPa.s
Viskozitní index	ASTM D2270	334
Hustota při 15°C:	ASTM D4052	831 kg/m³
Bod vzplanutí (COC):	ASTM D92	160°C
Bod tuhnutí	ASTM D97	-60°C
Tendence pěnovosti Seq. I//II	ASTM D892	30/0//50/0