

RACING OIL SL 10W-60

- je syntetický motorový olej mimořádné kvality, který poskytuje extrémní výkon pro benzínové, diesellové a LPG motory pracující při vysoké zátěži a teplotách.
- byl speciálně vyvinut pro odolnost vůči vysokým tlakům a teplotám, které nastávají při závodních podmínkách.
- poskytuje vynikající tepelnou stálost. Vylepšené viskozitně tepelné vlastnosti a výjimečná tekutost při nízkých teplotách snižují tření a poskytují vyšší výkon.
- snižuje vnitřní tření, což má za následek nižší opotřebování a spotřebu paliva. optimalizované disperzní/čistící vlastnosti oleje účinně zabraňují tvorbě usazenin na vnitřních součástech motoru, což vede k jeho delší životnosti.
- je doporučený pro benzínové, diesellové a LPG motory osobních automobilů a lehkých užitkových vozů provozovaných za extrémních podmínek.

PŘEKONÁVÁ:
ACEA A3/B4
API SL/CF

VLASTNOSTI	ZKUŠEBNÍ METODA	TYPICKÉ VLASTNOSTI:
Kód výrobku:		7aa4201
SAE viskozitní třída	SAE J300	10W-60
Kinematická viskozita při 40°C:	ASTM D7042	172 mm²/s
Kinematická viskozita při 100°C:	ASTM D7042	24 mm²/s
Dynamická viskozita při -25°C:	ASTM D5293	<7000 mPa.s
Viskozitní index	ASTM D2270	170
Hustota při 15°C:	ASTM D4052	844 kg/m³
Bod vzplanutí (COC):	ASTM D92	>200°C
Bod tuhnutí:	ASTM D97	<-33°C
TBN	ASTM D2896	11.3 mgKOH/g
Sulfátový popel	ASTM D874	1.3%wt