

SLIDEWAY OIL 220

- je speciálně vyvinut pro mazání obráběcích strojů.
- je doplněn o speciální přísady pro vytvoření lepších přílnavých vlastností.
- zlepšuje přílnavost spojenou s pomalu se pohybujícími díly.
- může být použit pro všechny horizontální i vertikální způsoby, kde je potřeba kvalitní mazivo.
- má dobré deemulgační vlastnosti, chrání proti znečištění a korozi.

PŘEKONÁVÁ:

ISO 19378: ISO-L-GA/GB,

AFNOR E 60-203: L-G,

CM P-50,

GM LS2: LW-22-1-04,

Heavy

VLASTNOSTI	ZKUŠEBNÍ METODA	TYPICKÉ VLASTNOSTI:
Kód výrobku:		7bb4369
ISO viskozitní třída	ISO 3448	220
Kinematická viskozita při 100°C:	ASTM D7042	18.7 mm ² /s
Index viskozity	ASTM D2270	95
Hustota při 15°C:	ASTM D4052	898 kg/m ³
Bod vzplanutí:	ASTM D92	240°C
Bod tuhnutí:	ASTM D97	-18°C
Total Acid Number (TAN)	ASTM D974	0,4 mg KOH/g
Koroze na mědi, 3 hod. při 100°C	ASTM D130	1b max.