

SNOWMOBILE OIL SYN 2T

- je plně syntetický vysoce výkonný olej určený pro vodou a vzduchem chlazené dvoudobé motory. Speciální složení oleje zajišťuje perfektní ochranu motoru, čistotu a nízkou kouřivost i při extrémních provozních podmínkách.
- velmi dobré mazací vlastnosti chrání písty proti oděru a součásti motoru proti opotřebení, vynikající složení oleje zajišťuje kontrolu proti usazeninám na motoru, blokování výfukového systému a prodlouženou životnost bez ztráty výkonu.
- snižuje viditelné výfukové plyny. Technologie aditiv s nízkým obsahem popela zabraňuje předčasnému zapálení a snadná mísitelnost s benzínem zajišťuje stabilní homogenní směs i při nízkých okolních teplotách.
- je doporučován pro vysoce výkonné dvoudobé motory sněžných skútrů pracujících v různých podmínkách.
- je vhodný pro systémy „premix“ vstřikování oleje, vždy dodržujte doporučení výrobce na poměr oleje a paliva
- je rovněž vhodný pro dvoudobé motory všech terénních vozidel, motocyklů, sekaček a dalších aplikací vyžadujících olej této kvality.

PŘEKONÁVÁ:
API TC, ISO-L-EGD, JASO FD

VLASTNOSTI	ZKUŠEBNÍ METODA	TYPICKÉ VLASTNOSTI:
Kód výrobku:		7af4291
Kinematická viskozita při 40°C:	ASTM D7042	68 mm²/s
Kinematická viskozita při 100°C:	ASTM D7042	11 mm²/s
Index viskozity	ASTM D2270	>150
Hustota při 15°C:	ASTM D4052	864 kg/m³
Bod vzplanutí (COC):	ASTM D92	>90°C
Bod tuhnutí:	ASTM D97	-45°C
TBN	ASTM D2896	1.6 mg KOH/g
Sulfátový popel	ASTM D874	0.13 wt%