

## SUPER TRACTOR OIL 15W-40

- je vysoce kvalitní takzvané „Super Tractor Oil Universal“ (STOU) mazivo složené z pečlivě vybraných minerálních základních složek a moderních aditiv.
- byl vyvinut pro použití v traktorech, kombajnech a terénních strojích s nepřepřehovanými nebo turbodmychadlem přepřehovanými dieselovými motory. Navíc byl výrobek navržen tak, aby sloužil v hydraulickém systému, lubrikoval převodovku a vývodový hřídel, rozvodovku a v oleji ponořené „mokré brzdy“.
- má viskozimetrické charakteristiky, které umožňují skvělé startování za studena během zimního období a optimální odezvu hydrauliky za všech okolností.
- zajišťuje optimální ochranu motoru, efektivně brání opotřebování a nečistotám; kromě toho výrobek vykazuje dokonalý výkon v převodovkách terénních strojů.

### PŘEKONÁVÁ:

API CF-4/CF/SF, API GL-4, John Deere J27C, MF 1139/1144, Ford M2C-159B, Allison C-4, Caterpillar TO-2, ZF TE-ML, 06B/06C/07B

VLASTNOSTI	ZKUŠEBNÍ METODA	TYPICKÉ VLASTNOSTI:
<b>Kód výrobku:</b>		<b>7ab4329</b>
<b>SAE viskozitní třída</b>	<b>SAE J300</b>	<b>15W40</b>
<b>Kinematická viskozita při 40°C:</b>	<b>ASTM D7042</b>	<b>108 mm<sup>2</sup>/s</b>
<b>Kinematická viskozita při 100°C:</b>	<b>ASTM D7042</b>	<b>13.5 mm<sup>2</sup>/s</b>
<b>Dynamická viskozita při -25°C:</b>	<b>ASTM D5293</b>	<b>&lt;7000 mPa.s</b>
<b>Viskozitní index:</b>	<b>ASTM D2270</b>	<b>130</b>
<b>Hustota při 15°C:</b>	<b>ASTM D4052</b>	<b>887 kg/m<sup>3</sup></b>
<b>Bod vzplanutí:</b>	<b>ASTM D92</b>	<b>215°C</b>
<b>Bod tuhnutí:</b>	<b>ASTM D97</b>	<b>-27°C</b>
<b>TBN</b>	<b>ASTM D2896</b>	<b>10.6 mgKOH/g</b>
<b>Sulfátový popel</b>	<b>ASTM D874</b>	<b>1,4 % wt</b>