

UNIVERSAL TRACTOR OIL

80W / 85W

- je vysoce kvalitní takzvané „Universal Tractor Transmission Oil“ (UTTO) mazivo složené z pečlivě vybraných minerálních základních složek a moderních aditiv.
- je vhodný pro moderní vysoce výkonné traktory, které vyžadují jedno společné mazivo pro hydraulický systém, převodovku, diferenciál, vývodový hřídel a do oleje ponořené „mokrě“ brzdy.
- obsahuje prostředek pro zlepšení indexu smykové stability, což zajišťuje skvělou tekutost při nízkých teplotách. Výrobek obsahuje velice sofistikovaná aditiva proti opotřebením a extrémnímu tlaku (EP) pro zabránění odírání a poškrábání kovových povrchů ve vysokých rychlostech a při podmínkách rázového zatížení.
- odolává dlouhotrvajícím velkým zátěžím a zajišťuje správnou funkci hydraulického systému.

Poznámka: Tento produkt by neměl být používán pro mazání motoru!!

PŘEKONÁVÁ:

API GL-4; John Deere J20C; Ford M2C 134-D; MF CMS M1135/1143/1145; Case NH MAT 3525&3526; ZF TE ML 03E/05E

VLASTNOSTI	ZKUŠEBNÍ METODA	TYPICKÉ VLASTNOSTI:	
Kód výrobku:		7ac4332	7ac4331
SAE viskozitní třída	SAE J300	80W	85W
Kinematická viskozita při 40°C:	ASTM D7042	57 mm ² /s	66 mm ² /s
Kinematická viskozita při 100°C:	ASTM D7042	9.6 mm ² /s	11.2 mm ² /s
Dynamická viskozita (Brookfield) při -18°C:	ASTM D2983	<4000 mPa.s	<4000 mPa.s
Index viskozity	ASTM D2270	138	138
Hustota při 15°C:	ASTM D4052	884 kg/m ³	886 kg/m ³
Bod vznícení (COC):	ASTM D92	210°C	210°C
Bod tuhnutí:	ASTM D97	-30°C	-30°C
TBN	ASTM D2896	9.4 mg KOH/g	9.4 mg KOH/g
Síranový popel	ASTM D874	1.3 wt%	1.3 wt%